STAGE MARINE

Hoogwaardig multi-element maritiem audio luidsprekersysteem

Rock the boat met JBL Stage Marine

JBL Stage Marine Luidsprekers zijn klaar voor jouw outdoor-avonturen. Deze luidsprekers brengen het echte JBL-geluid tot leven. Ze zijn bestand tegen zon, zout, zeespatten en wasbeurten. De luidsprekers hebben een verzegelde motorstructuur, UV-bestendige baskets van gegoten polymeer en rubberen randen. De polypropyleen cone en de gebalanceerde dome tweeter produceren een geweldige bas, vloeiende hoge tonen en enorm krachtig geluid.

Functies

- IPx5-classificatie
- Prestaties in outdoor-omgeving
- Maritiem ontwerp
- Gebalanceerde dome-tweeters
- Ontworpen voor alle weersomstandigheden
- Individueel afgestemd
- Harman Standaard Betrouwbaarheidstesten
- JBL Kwaliteit en Prestaties

STAGE MARINE

Hoogwaardig multi-element maritiem audio luidsprekersysteem

Functies en eigenschappen

IPx5-classificatie
Zeewaardige materialen en componenten om te voldoen aan de eisen van een zware outdoor-omgeving met een IPx5 marine-classificatie.

Prestaties in outdoor-omgeving
Versterkte weergave van frequenties die in de open lucht worden gehoord.

Maritiem ontwerp
Brug-gemonteerde tweeters (met rooster) om te voorkomen dat er water langs de woofer conus binnendringt.

Gebalanceerde dome-tweeters
Weersbestendige tweeters zorgen voor een soepele hoge frequentierespons en een groter vermogen voor hoge- en middentonen. Het resultaat is meer levensecht geluid van vocals, bekkens, koperblazers en piano's.

Ontworpen voor alle weersomstandigheden
De ééndelige polymeer basket is ontworpen voor een lange levensduur, zelfs na langdurige blootstelling aan zon en zout. Rubber ringen bieden een superieure randbescherming en zijn veel betrouwbaarder dan schuim. En een tweeter met rooster verzegelt de voorkant van de woofer cone en beschermt de motorstructuur tegen zeewater.

Individueel afgestemd
Voor veel merken zijn kant-en-klare luidsprekers en een oppervlakkige goedkeuring van de frequentieresponscurven goed genoeg. Dat geldt niet voor JBL. Wij vergelijken onze luidsprekers niet alleen met de concurrentie - wij testen ze om ervoor te zorgen dat elk product de Individueel afgestemde JBL-geluidssignatuur heeft voor mensen die muziek kennen en belang hechten aan kwalitatief geluid. Dit is maar een onderdeel van een uitgebreid ontwikkelingsproces uitgevoerd door de beste transducer ingenieurs ter wereld om op elk punt de beste luisterervaring te bieden.

Harman Standaard Betrouwbaarheidstesten
JBL-luidsprekers ondergaan een testproces die mindere luidsprekers niet zouden doorstaan. JBL vriest ze in, bakt ze, schudt ze en laat ze dagen achtereen op volle kracht draaien. Met onze maritieme luidsprekers voegen we daar nog een intensieve zoutsproei- en UV-test aan toe om te verzekeren dat ze jarenlang plezier bieden zonder ook maar een toon te missen.

JBL Kwaliteit en Prestaties
Voor JBL is falen geen optie. We besteden de grootste zorg aan het ontwikkelen van materialen en onderdelen voor de scheepvaart die bestand zijn tegen de eisen van de zware mariene omgeving. We willen er 100% zeker van zijn dat jouw product jarenlang meegaat.

Verpakkingsinhoud:

6-1/2" (160 mm) Marine Tweewegluidspreker met 1/2" (13 mm) tweeter
2x luidsprekers met gemonteerde roosters
Roestvrij stalen montagemateriaal
Boorkop voor eenvoudige installatie
Schuimpakking
2x Luidspreker kabelboom
2x JBL sticker
Snelstartgids

8" (200 mm) Tweewegluidspreker voor maritiem gebruik met 1" (25 mm) tweeter
2x luidsprekers met gemonteerde roosters
Roestvrij stalen montagemateriaal
Boorkop voor eenvoudige installatie
Schuimpakking
2x Luidspreker kabelboom
2x JBL sticker
Snelstartgids

10" (250 mm) Marine Subwoofer
1x subwoofer met gemonteerde roosters
Roestvrij stalen montagemateriaal
Boorkop voor eenvoudige installatie
Schuimpakking
1x Subwoofer kabelboom
2x JBL sticker
Snelstartgids

Technische specificaties:

6-1/2" (160 mm) Marine Tweewegluidspreker met 1/2" (13 mm) tweeter
Vermogen: 60W rms, 180W piek
Gevoeligheid (@ 2,83 V): 90 dB
Frequentierespons: 60 Hz – 20 kHz
Nominale impedantie: 4 ohm

8" (200 mm) Tweewegluidspreker voor maritiem gebruik met 1" (25 mm) tweeter
Vermogen: 125Wrms, 375W piek
Gevoeligheid (@ 2,83 V): 90 dB
Frequentierespons: 50 Hz – 20 kHz
Nominale impedantie: 4 ohm

10" (250 mm) Marine Subwoofer
Vermogen: 200Wrms, 600W piek
Gevoeligheid (@ 2,83 V): 88 dB
Frequentierespons: 30 Hz – 250 Hz
Nominale impedantie: 4 ohm

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en / of andere landen. Functies, specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.